

Sikkerhedsdatablad

Roto-Xtend Duty Fluid

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Produkt kode 0017 5201 20
InfoSafe nr. ACN5C DK/dan/C
Udgivelses dato 13-04-2006
Produkt type Kompressorolie.

Leverandør

Atlas Copco Airpower nv
 Boomsesteenweg 957
 B-2610 Wilrijk
 Belgien

Telefon nummer

Nødtelefonnummer

+32 3 870 21 11

Telefonnummer

Kontakt nærmeste Atlas Copco forhandler eller i nødstilfælde det medicinske center ved Atlas Copco Airpowers i Belgien (+32 3 870 21 05).

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSTOFFER

Beskrivelse af produktet

Blanding af polyolefiner og additiver.

Indholdsstoffer	CAS-Nr.	EINECS	Vægt %	Klassificering	R-sætninger
Alkaryl amine	68411-46-1	270-128-1	1-5 %		R52/53
Dialkyl thiophosphate ester	268567-32-4		0.1-0.5 %	Xi	R41, R43, R52/53

Anden information

Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i pkt. 16.

3. FAREIDENTIFIKATION

Risiko identifikation

Produktet er ikke klassificeret farligt ifølge Miljøministeriets regler.

Sundhedsfare

Under normale anvendelsesforhold er produktet ikke farligt. Langvarig eller gentagen påvirkning kan forårsage dermatitis (hudbetændelse). Brugt olie kan indeholde skadelige urenheder.

Sikkerhed

Ikke klassificeret som brandfarligt, men vil brænde.

Miljøfare

Ikke klassificeret som farligt miljøfarligt.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Særlige farer

Forventes ikke at udgøre akut fare under normale anvendelsesforhold. Kan forårsage allergisk hudreaktion hos

Roto-Xtend Duty Fluid

følsomme individer.

Indånding

I tilfælde af svimmelhed eller kvalme bringes tilskadekomne i frisk luft. Søg læge ved vedvarende symptomer. Søg læge ved vedvarende symptomer.

Hud

Fjern forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg lægehjælp i tilfælde af vedvarende irritation. Ved anvendelse af højtryksudstyr kan injektion af produkt under huden forekomme. Hvis skader i forbindelse med højtryksudstyr forekommer skal den tilskadekomne sendes til hospital med det samme. Man skal ikke vente på at symptomerne udvikler sig.

Øjenkontakt

Skyl øjet med store mængder vand. Søg læge ved vedvarende irritation.

Indtagelse

Skyl munden med vand og søg læge. Fremkald ikke opkastning.

Medicinsk information

Behandles symptomatisk. Aspiration i lungerne kan føre til kemisk pneumoni. Langvarig eller gentagen eksponering kan forårsage dermatitis (hudbetændelse). Skader i forbindelse med højtryksudstyr kræver øjeblikkelig kirurgisk behandling, for at undgå skaver på væv.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Særlige farer

Ved forbrænding kan dannes en kompleks blanding af faste og flydende partikler i luften. Gassen kan indeholde kullite, svovloxider, og uidentificerede organiske og uorganiske forbindelser.

Egnet brandslukningsmidler

Skum eller pulver. Kulsyre, sand eller jord bør kun anvendes ved mindre brande.

Uegnet brandslukningsmidler

Vandstråle.

Beskyttelsesudstyr

Passende beskyttelsesbeklædning inklusiv åndedrætsværn skal bruges ved brande i lukkede rum.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Personlige forholdsregler

Undgå kontakt med hud og øjne. Anvend PVC, neopren eller nitril gummihandsker. Knælange sikkerhedsgummistøvler, samt PVC jakke og bukser. Sikkerhedsbriller eller hel ansigtsmaske anvendes, hvis stænk forventes at forekomme.

Forholdsregler over for miljøet

Udslip til afløb, grøfter eller vandløb bør forhindres ved anvendelse af sand, jord eller andre egnede barrierer. Informer lokale myndigheder, hvis dette ikke kan undgås.

Oprensning – ved mindre spild

Væsken absorberes med sand eller jord. Skovles op i egnede, tydeligt mærkede beholdere og bortskaffes i henhold til lokale regler.

Oprensning– ved større spild

Undgå at produktet spreder sig ved hjælp af sand, jord eller andet inddæmmende materiale. Væske genvindes direkte eller i absorberende materiale. Bortskaffes som for mindre spild.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Brug lokal udsugning ved risiko for indånding af dampe, sprøjtetåger eller aerosoler. Undgå vedvarende eller gentagen kontakt med hud. Ved håndtering af produktet i tromler skal der anvendes sikkerhedsfodtøj, og der skal bruges korrekt udstyr ved håndteringen. Undgå spild. Opsugningsmateriale, som klude og papir, kan udgøre en

Roto-Xtend Duty Fluid

brandrisiko. Brugte materialer skal hurtigst muligt bortskaffes på en sikker måde for at undgå brandrisiko. I tillæg til de specifikke anbefalinger, der er givet til kontrol af risikoen for sundhed, sikkerhed og miljø, skal der foretages en vurdering af risici for at fastlægge velegnede kontrolforanstaltninger til lokale forhold.

Opbevaring

Opbevares på et køligt, tørt og velventileret sted. Anvend korrekt mærkede og lukbare beholdere. Undgå direkte sollys, varmekilder og stærkt oxiderende midler.

Opbevaringstemperatur

0°C minimum. 50°C maksimum.

Anbefalede materialer

Til beholdere eller beholderforing anvendes blødt stål eller high density polyethylen (HDPE).

Ikke egnede materialer

Undgå at anvende PVC til beholdere eller beholderforing.

Anden information

Polyethylenbeholdere må ikke udsættes for høje temperaturer på grund af mulig risiko for deformation.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Grænseværdier

Ingen grænseværdi fastlagt.

Åndedrætsværn

Normalt ikke påkrævet. Hvis olietåge ikke kan kontrolleres, skal der anvendes filtrerende helmaske med kombinationsfilter, type og klasse A/P2 mod organiske gasser og dampe samt partikler.

Handsker

Beskyttelsehandsker er fremstillet af mange forskellige materialer, men der er ikke et enkelt handskemateriale (eller kombination af forskellige materialer), der giver den ultimative beskyttelse mod alle produkter eller kombinationer af produkter. Den forventede gennembrudstid vil afhænge af en kombination af faktorer som inkluderer gennemtrængelighed, brug (handsken neddyppes hele tiden eller lejlighedsvis) og hvordan handsken er opbevaret. De teoretiske gennembrudstider opnås sjældent. "Nitrilhandsker kan have relativt lange gennembrudstider og lave gennembrudshastigheder. Testdata, f.eks. data for gennembrud, opnået ved brug af standard EN 374-3:1994, er tilgængelige hos anerkendte handskeleverandører. Personlig hygiejne er et nøgleord.

Øjenværn

Ved risiko for stænk anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Hudværn

Sørg for mindst mulig hudkontakt. Brug arbejdstøj og sko (med olieresistente såler). Arbejdstøj og undertøj renses regelmæssigt.

Miljømæssige forhold

Minimer udslip til omgivelserne. Der skal foretages en miljømæssig vurdering for at overholde dansk lovgivning.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Farve	Kornfarvet.
Fysisk tilstand	Væske ved stuetemperatur.
Lugt	Karakteristisk.
pH værdi	Ingen data til rådighed.
Damptryk	Forventes at være < 0,5 Pa ved 20°C.
Kogepunkt	Data ikke tilgængelige.
Opløselighed i vand	Ubetydelig.
Densitet	Cirka 842 kg/m ³ ved 15°C.
Flammepunkt	>230°C (COC).
Øvre eksplosionsgrænse	10% (v/v) (typisk).

Roto-Xtend Duty Fluid

Nedre eksplosionsgrænse	1% (v/v) (typisk).
Antændelsestemperatur	Forventes at være >320°C.
Kinematisk viskositet	46 mm ² /s ved 40°C.
Fordampnings hastighed	Data ikke tilgængelige.
Relativ Dampthæthed (Luft=1)	Højere end 1.
Fordelingskoefficient , n-octanol/vand	Log Pow forventes at være > 6.
Pour point	Cirka -60°C.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet

Stabil.

Forhold, der bør undgås

Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler.

Farlige nedbrydnings produkter

Det forventes ikke, at der dannes farlige dekomponeringsprodukter under normal opbevaring.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Grundlag for vurderingen

Toksikologiske data er ikke bestemt specifikt for dette produkt. De givne oplysninger er baseret på viden om indholdsstofferne og farligheden af tilsvarende produkter.

Akut oral forgiftning - via munden

LD50 forventes at være >2000 mg/kg.

Akut dermal forgiftning - igennem huden

LD50 forventes at være > 2000 mg/kg.

Akut forgiftning - Indånding

Forventes ikke at udgøre en indåndingsrisiko ved normale anvendelsesforhold.

Øjenkontakt

Forventes at være let irriterende.

Hudkontakt

Forventes at være let irriterende.

Indånding

Hvis tåger er indåndet, kan let irritation af luftvejene forekomme.

Allergi

Forventes ikke at forårsage overfølsomhed ved hudkontakt.

Kræft

Indholdsstofferne er ikke kendt for at have kræftfremkaldende egenskaber.

Mutagene effekter

Betragtes ikke som mutagent.

Effekter på forplantningsevnen

Forventes ikke at skade reproduktionsevnen.

Anden information

Langvarig og/eller gentagen kontakt med dette produkt kan føre til affedtning af huden, især ved høj temperatur. Dette kan føre til irritation og muligvis dermatitis, især under forhold med dårlig personlig hygiejne. Minimal hudkontakt anbefales. Højtryksinjektion af produkt under huden kan medføre til lokal koldbrand hvis produktet ikke fjernes kirurgisk. Brugte olier kan indeholde skadelige urenheder, der har akkumuleret ved brug. Koncentrationen af sådanne urenheder vil afhænge af brugen. Disse urenheder vil udgøre en sundhedsrisiko og

Roto-Xtend Duty Fluid

mijørisiko ved bortskaffelse. Brugt olie skal håndteres med forsigtighed, og undgå så vidt mulig hudkontakt.

12. MILJØOPLYSNINGER

Grundlag for vurderingen

Økotoxikologiske data er ikke blevet bestemt specifikt på dette produkt. De givne oplysninger er baseret på viden om indholdsstofferne og økotoxikologi for lignende produkter.

Mobilitet

Væske under de fleste miljømæssige forhold. Flyder på vand. Hvis det kommer i jord, vil det adsorberes på jordpartikler og vil ikke være bevægelig.

Nedbrydning

Forventes ikke at være let bionedbrydelig. Større bestanddele formodes at være potentielt bionedbrydelige, men produktet indeholder bestanddele, som muligvis kan forblive i miljøet.

Bioakkumulering

Indeholder stoffer, som har potentiale til at bioakkumulere.

Økotoxicitet

Ringe opløselig blanding. Kan forårsage begroning af organismer, der lever i vand. Produktet forventes ikke at være giftigt for vandorganismer, LL/EL50 > 100 mg/l. (LL/EL50 udtrykt som nominel mængde produkt, der er nødvendig for at fremstille et vandigt forsøgsekstrakt).

Andre effekter

Forventes ikke at kunne nedbryde ozonlaget, at have potentiale til fotokemisk dannelse af ozon eller at bidrage til global opvarmning.

Produktet er en blanding af ikke flygtige komponenter, som ikke forventes at blive frigivet til luften i væsentlige mængder.

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse

Genbrug produktet, eller bortskaf i henhold til almindelige regler, til godkendt modtagestation for kemisk affald. Affaldsmotagerens kompetence til at tage sig af denne type produkt på tilfredsstillende vis bør sikres i forvejen. Foruren ikke jord, vand eller miljø med affaldsproduktet.

Produkt afhændelse

Som for bortskaffelse af affald.

Bortskaffelse af beholdere

Genbrug produktet, eller bortskaf i henhold til gældende lovgivning, til godkendt modtagestation for kemisk affald.

EAK-kode

13 02 06 Syntetiske motor-, gear- og smøreløser.
Slutbrugeren har altid ansvaret for klassificeringen af affaldskoden.

Affaldsgruppe

Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: A.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transportoplysninger

Ikke klassificeret under ADR/RID og IATA/ICAO reglerne.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

EC-symboler	Intet.
Risikosætning	
Sikkerhedssætning	

EINECS Nr.	En bestanddel opført i ELINCS. Alle andre bestanddele opført i EINECS eller er polymer-fri.
------------	---

Emballering og mærkning

Indeholder dialkyldithiophosphatester. Kan udløse allergisk reaktion. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Produktet er ikke klassificeret som farligt i følge Miljøministeriets regler.

16. ANDRE OPLYSNINGER**Henvisninger**

67/548/EEC - Dangerous Substances Directive.

1999/45/EC - Dangerous Preparations Directive.

91/155/EEC - Safety Data Sheet Directive.

Concawe Report 01/53 - Classification and labelling of petroleum substances according to the EU dangerous substances directive.

Concawe Report 01/54 - Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary Data and Rationale

Concawe Report 05/87 - Health aspects of lubricants.

Restriktioner

Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end angivet, før leverandøren er blevet konsulteret.

Tekst for R-sætninger nævnt i pkt. 2 og 3

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Yderligere oplysninger

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en specifikation for produktets tekniske egenskaber.

... **Slut på MSDS ...**